

LED RENKALIGHT S

HATAYA

新製品

屋外用



LED レンカライト S シリーズ

連結タイプの直管形LEDロングライトシリーズ全8タイプ

ロングタイプ

18W直管形LED

明るさ 1,800Lm(ルーメン)

色温度 5,000K(昼白色)

ショートタイプ

9W直管形LED

明るさ 1,260Lm(ルーメン)

色温度 5,000K(昼白色)

100～200V
電気配線接続
工事対応タイプ

高所照明に
2灯+三脚スタンド
タイプ

最大40灯まで
連結点灯可能

詳細は裏面をご覧ください。

ショートタイプ(9W)

型式 **LSS-5N**

消費電力
9W

全光束
1260
ルーメン

色温度
5000K
昼白色

全光束
1800
ルーメン

×2灯

2灯+三脚スタンドセット

型式 **LSPL-5N**

- 2段式で高さを1,540mmから2,230mmまで調整可能
- 丈夫なスチールパイプ製三脚



照射方向360度
自在の回転式ホルダー

ロングタイプ(18W)

型式 **LSX-5N**

消費電力
18W

全光束
1800
ルーメン

色温度
5000K
昼白色

連結点灯ができるソフトな光の軽量ロングライトシリーズ

ロングタイプ

ショートタイプ

100~200V
電気配線接続工事対応タイプ

三脚スタンドタイプ

■特長

- 省エネ白色直管形LEDランプ採用
- LED寿命は約40,000時間
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます



- 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能
- 100Vタイプはアース不要の二重絶縁構造

■連結可能点灯数

連結点灯することで工場の生産ラインやトンネル工事などの仮設照明に

18W ロングタイプ(LSX型)

電線長 5mタイプ		電線長 10mタイプ	
100V使用 (LSX-5N型)	200V使用 (LSX-205N型)	100V使用 (LSX-10N型)	200V使用 (LSX-210N型)
15灯 まで	30灯 まで	10灯 まで	20灯 まで

9W ショートタイプ(LSS型)

電線長 5mタイプ		電線長 10mタイプ	
100V使用 (LSS-5N型)	200V使用 (LSS-205N型)	100V使用 (LSS-10N型)	200V使用
20灯 まで	40灯 まで	15灯 まで	—

消費電力
18W

全光束
1800
ルーメン

色温度
5000K
昼白色

ロングタイプ
型式 **LSX-5N**
全長1,508×φ62mm




ショートタイプ
型式 **LSS-5N**
全長820×φ62mm

消費電力
9W

全光束
1260
ルーメン

色温度
5000K
昼白色


■用途



工場の生産ラインに



倉庫内の照明に



工作機械に取り付けて

オプションパーツ

鋼板などの金属壁面に
取り付けて簡易仮設照明に
マグネットホルダー(1個)

型式 **HLD-2M** 標準価格 **1,760円**
[JANコード] 49-30510-31128-9

●灯体1台につき、必ず2個以上使用してください。



■仕様表

型式	電線仕様		照明装置	定格	摘要	質量(kg)	梱包(台)	標準価格(円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・芯数(C)							
ロングタイプ									
LSX-5N	5	VCT 0.75 × 2	18W 直管形 LEDランプ	100V・18W 50/60Hz兼用	連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付 ②二重絶縁	1.8	1	16,500	35000-4
LSX-10N *	10					2.3		17,600	35001-1
ショートタイプ									
LSS-5N	5	VCT 0.75 × 2	9W 直管形 LEDランプ	100V・9W 50/60Hz兼用	連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付 ②二重絶縁	1.4	1	15,400	35005-9
LSS-10N *	10					1.9		16,280	35006-6
100~200V電気配線接続工事対応タイプ									
LSX-205N	5	VCT 2.0 × 3 接地付 連結用、電源用 ケーブル切りっぱなし (プラグなし)	18W 直管形 LEDランプ	90~240V・18W 50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付	2.2	1	18,700	35002-8
LSX-210N *	10					3.0		20,460	35003-5
LSS-205N	5		9W 直管形LEDランプ	90~240V・9W 50/60Hz兼用		1.8		17,160	35007-3
三脚スタンドタイプ									
LSPL-5N *	5	VCT 0.75 × 2	18W 直管形 LEDランプ×2灯	100V・18W 50/60Hz兼用 (1灯あたり)	LSX-5N型レンカライト×2灯 CPL-2型レンカスタンド 回転式ホルダー付アタッチメント付	8.7	1セット	70,400	35004-2

- *印は受注生産品のため多少納期がかかります。●電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品に一般の蛍光灯や他の直管形LEDランプは使用できません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●100~200V電気配線接続工事タイプで接続される場合は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。●LEDランプは当社専用用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

*仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。*記載の価格は全て「税込み」表示です。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市長瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市長瑞穂区浮島町12番24号

