

FLASH LIGHT series

シンプル操作のLEDフラッシュライトシリーズ

LFL-01

全光束
70
ルーメン

点灯時間
Hi時 約1時間
Low時 約2時間

単4形
アルカリ乾電池
2本
テスト電池付属

フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(50%)

型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-01	白色LED×1	Hi時/70 Low時/35	単4形アルカリ乾電池 ×2本	Hi時/約1 Low時/約2	IPX4	約60 (テスト電池含む)	オープン価格	35200-8

●市販の単4形充電電池(くり返し充電できるもの)も使用可能です。 ●梱包/20個 発送単位/20個

LFL-02

全光束
100
ルーメン

点灯時間
Hi時 約2時間
Low時 約4時間

単3形
アルカリ乾電池
2本
テスト電池付属

フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(50%)

型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-02	白色LED×1	Hi時/100 Low時/50	単3形アルカリ乾電池 ×2本	Hi時/約2 Low時/約4	IPX4	約105 (テスト電池含む)	オープン価格	35201-5

●市販の単3形充電電池(くり返し充電できるもの)も使用可能です。 ●梱包/20個 発送単位/20個

フォーカス機能
ワイド/スポット切替
(無段階)



片手できるフォーカス調整

明るさ2段階切替
点灯はHi点灯(100%)と
Low点灯(50%)の2モード

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(50%)

防水仕様 **IPX4**



全機種防水性能はIPX4
雨の中や水がかりやすい
場所でも安心して使えます

FLASH LIGHT series

LFL-03

全光束
100
ルーメン

点灯時間
Hi時 約2時間
Low時 約4時間

単3形
アルカリ乾電池
2本
テスト電池付属

フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(50%)

型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-03	白色LED×1	Hi時/100 Low時/50	単3形アルカリ乾電池 ×2本	Hi時/約2 Low時/約4	IPX4	約150 (テスト電池含む)	オープン価格	35202-2

●市販の単3形充電電池(くり返し充電できるもの)も使用可能です。 ●梱包/20個 発送単位/20個

LFL-04

全光束
230
ルーメン

点灯時間
Hi時 約2時間
Low時 約4時間

単4形
アルカリ乾電池
3本
テスト電池付属

フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(50%)

型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-04	白色LED×1	Hi時/230 Low時/115	単4形アルカリ乾電池 ×3本	Hi時/約2 Low時/約4	IPX4	約185 (テスト電池含む)	オープン価格	35203-9

●市販の単4形充電電池(くり返し充電できるもの)も使用可能です。 ●梱包/10個 発送単位/10個



フラッシュライトシリーズに
カラビナ&ストラップが付属
さらに便利に!

使い方の
バリエーション
アップ!

紛失防止!



ベルトループに



バッグに



使わない時は引っ掛けて

安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読み
いただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。 ※カタログと実際の製品の色は、デジタル処理及び印刷の都合上多少異なる場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL (052) 261-3821 (代)
畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL (052) 692-7211 (代)
岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL (058) 328-5700 (代)
●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支店 ●名古屋支店
●広島支店 ●福岡支店 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター
■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854

顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>

2020.1 DNP 30 ©100 277e

HATAYA [SK]

NEW!

800

LED HEAD LIGHT

ハチゼロゼロ



COLOR
【本体・ベルト】
LHL-04B

ブラック

COLOR
【本体・ベルト】
LHL-04G

グレー



HEAD LIGHT series

ハタヤLEDヘッドライトシリーズ

LHL-01
乾電池専用タイプ



LHL-02
ハイブリッドタイプ



LHL-03
乾電池専用タイプ



FLASH LIGHT series

ハタヤLEDフラッシュライトシリーズ

LFL-01



LFL-02



LFL-03



LFL-04



NEW!

8000

LED HEAD LIGHT

ハチゼロゼロ

全光束
800
ルーメン
(最大時)

実用点灯時間
Hi時
約8時間

実用点灯時間
Low時
約18時間

全光束
400
ルーメン

点灯時間
Hi時 約5時間
Low時 約25時間
点灯時間は充電電池の場合

防塵・防水
IP64

COLOR
【本体・ベルト】

ブラック

LHL-04B

グレー

LHL-04G

USB
充電式

防塵・防水
IP64

HEAD LIGHT series

ハイブリッドタイプと乾電池専用のLEDヘッドライトシリーズ

LHL-02

全光束
400
ルーメン

点灯時間
Hi時 約5時間
Low時 約25時間
点灯時間は充電電池の場合

防塵・防水
IP64

充電電池・乾電池兼用
ハイブリッドタイプ

単3形
アルカリ
乾電池
テスト電池付属

3本

防災推奨

フォーカス機能
ワイド／スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

リチウムポリマー充電電池

USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。
乾電池を使用する場合は付属の乾電池用アダプターケースを使用します。

乾電池用アダプターケースを使用

単3形アルカリ乾電池×3本

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

単3形アルカリ乾電池×3本

防災推奨

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

LHL-04B

LHL-04G

USB
充電式

防塵・防水
IP64

全光束
800
ルーメン
(最大時)

実用点灯時間
Hi時
約8時間

実用点灯時間
Low時
約18時間

全光束
400
ルーメン

点灯時間
Hi時 約5時間
Low時 約25時間
点灯時間は充電電池の場合

防塵・防水
IP64

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

単3形アルカリ乾電池
テスト電池付属

3本

防災推奨

フォーカス機能
ワイド／スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

リチウムポリマー充電電池

USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。
乾電池を使用する場合は付属の乾電池用アダプターケースを使用します。

乾電池用アダプターケースを使用

単3形アルカリ乾電池×3本

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

単3形アルカリ乾電池×3本

防災推奨

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

LHL-01

全光束
400
ルーメン

点灯時間
Hi時 約8時間
Low時 約40時間

防水仕様
IPX3

フォーカス機能
ワイド／スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
90度首振り

充電電池・乾電池兼用
ハイブリッドタイプ

単3形アルカリ乾電池
テスト電池付属

3本

防災推奨

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

単3形アルカリ乾電池×3本

防災推奨

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

LHL-03

全光束
60
ルーメン

点灯時間
Hi時 約4時間
Low時 約12時間

防塵・防水
IP44

フォーカス機能
ワイド／スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
60度首振り

充電電池・乾電池兼用
ハイブリッドタイプ

単4形アルカリ乾電池
テスト電池付属

3本

防災推奨

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
60度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

単4形アルカリ乾電池×3本

防災推奨

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
60度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

オプション

LHL-02型は標準付属

ヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止に

シリコンベルト

全光束
800
ルーメン
(最大時)

実用点灯時間
Hi時
約8時間

実用点灯時間
Low時
約18時間

全光束
400
ルーメン

点灯時間
Hi時 約5時間
Low時 約25時間
点灯時間は充電電池の場合

防塵・防水
IP64

充電電池・乾電池兼用
ハイブリッドタイプ

単3形アルカリ乾電池
テスト電池付属

3本

防災推奨

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

単3形アルカリ乾電池×3本

防災推奨

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

ヘッド角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に