

RAINBOW REEL SERIES


HATAYA

屋外用



雨やホコリの侵入を防ぐ! 屋外での安全作業の必需品!!

屋外用コードリールシリーズ



SUNDAY
RAINBOW
REEL



SHIN TIGER
RAINBOW
REEL



SUN TIGER
RAINBOW
REEL



RAINBOW
REEL



SUNDAY
RAINBOW REEL
mini



200V
RAINBOW
REEL



MULTI
TEMOTE
REEL

RAINBOW REEL SERIES



SUNDAY RAINBOW REEL

サンデーレインボーリール

ハタヤ屋外用コードリールのスタンダード。軽量で手軽に、便利に使える防雨型。

20
メートル



型式 **SS-20** コンセント仕様 **II** × 4

電線仕様/VCT 1.25mm² × 2心
製品定格/125V・5A
質量/4.4kg
寸法/H326×W275×D178mm

30
メートル



型式 **SS-30** コンセント仕様 **II** × 4

電線仕様/VCT 1.25mm² × 2心
製品定格/125V・5A
質量/5.6kg
寸法/H326×W275×D178mm

30
メートル




型式 **SG-30K** コンセント仕様 **II** × 4

電線仕様/VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
質量/7.2kg
寸法/H326×W275×D178mm

PLUG KAPPER®II プラグカッパーII

ふつうのプラグに取り付けるだけで
防雨プラグに!!

- 防雨タイプのコンセントに対応
- どんなプラグにも取り付け可能 (100V用)
- 取り付けが簡単で瞬時に防雨プラグに変身



型式 **KGS-1** 標準価格 **616円**

JANコード/49-30510-30050-4

※シントイガーレインボーリール及びサンデーレインボーリールには1個付属

主な特長

防雨型四ッロコンセント

Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。(四ッロコンセント)内部配線部への水の浸入を防ぎます。


一体形成型フレーム

ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体に形成しています。



プラグカッパー1個付属

屋内用プラグを簡単取付で屋外用プラグに変換できます。収納ホルダーを背面に装備しています。



SHIN TIGER RAINBOW REEL

シントイガーレインボーリール

防雨コンセント4個付、シントイガーリールの防雨型。防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備!

30
メートル



型式 **SA-30K** コンセント仕様 **II** × 4

電線仕様/VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
質量/7.3kg
寸法/H350×W275×D215mm

50
メートル



型式 **SA-50K** コンセント仕様 **II** × 4

電線仕様/VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
質量/10.9kg
寸法/H358×W275×D250mm

50
メートル



型式 **BA-50K** コンセント仕様 **II** × 4

電線仕様/VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
漏電遮断器/地絡保護専用型
質量/11.1kg
寸法/H358×W275×D250mm

防水カバー付 漏電遮断器(BA型)

漏電遮断器は、背面に設置されています。



漏電地絡保護専用型
定格/2P 100/200V兼用 30A
漏電感度電流/15mA
高速形/衝撃波不動作形

主な特長

防雨型四ッロコンセント

Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。(四ッロコンセント)内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセント防雨キャップはパネ式なので自動で閉まります。

プラグカッパー1個付属


屋内用プラグを簡単取付で屋外用プラグに変換できます。収納ボックスを背面に装備しています。



温度
センサー
内蔵

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型
※50mタイプのみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。(ドラム部内蔵)



SUN TIGER RAINBOW REEL

サントイガー・レインボーリール

入念に造りこんだ「屋外用」サントイガーシリーズ。電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサーを全機種に内蔵！



建設業労働災害防止協会推薦品

型式 **BX-301K** コンセント仕様 **!!**×3

電線仕様/VCTソフトムケーブル
2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
漏電遮断器/過負荷保護兼用型
質量/8.0kg
寸法/H367×W307×D216mm



型式 **GX-501K** コンセント仕様 **!!**×3

電線仕様/VCTソフトムケーブル
2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
質量/11.3kg
寸法/H380×W307×D246mm



型式 **BX-501K** コンセント仕様 **!!**×3

電線仕様/VCTソフトムケーブル
2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
漏電遮断器/過負荷保護兼用型
質量/11.5kg
寸法/H380×W307×D246mm

防水カバー付
漏電遮断器(BX型)

カバーはバネ式なので
自動で閉まります。



漏電過負荷短絡保護兼用型
定格/2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流/15mA
高速形/衝撃波不動作形

主な特長

コンセント防雨キャップ

バネ式なので自動で閉まります。閉め忘れによるコンセント内部へ水やホコリの浸入を防ぎます。



ニュートビプラグ

屋外用2P/2P接地付コンセントのどちらにもすき間なくピッタリはまります。



温度
センサー
内蔵

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型
※BX-331K型除く

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。(ドラム部内蔵)



RAINBOW REEL

レインボーリール

激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト。コンセント盤配電部の一体モールド成形構造の完全防雨型です。



型式 **GE-30K** コンセント仕様 **!!**×3

電線仕様/VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・6A
質量/7.5kg
寸法/H353×W275×D219mm



型式 **BE-30K** コンセント仕様 **!!**×3

電線仕様/VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
漏電遮断器/地絡保護専用型
質量/7.8kg
寸法/H353×W275×D219mm



型式 **SBE-30KC** コンセント仕様 **!!**×3

電線仕様/VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
漏電遮断器/過負荷保護兼用型
質量/7.8kg
寸法/H353×W275×D219mm

防水カバー付
漏電遮断器(BE、SBE型)

漏電遮断器は、
背面に設置されています。




BE-30K 型
漏電地絡保護専用型
定格/2P 100/200V兼用 30A
漏電感度電流/15mA
高速形/衝撃波不動作形

BE-30KC 型、**SBE-30KC** 型
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格/2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流/15mA
高速形/衝撃波不動作形

主な特長

コンセント部 一体モールド成形


コンセント盤配電部を一体モールド成形。画期的な防雨構造で水の浸入を防ぎます。



特許登録済

コンセント防雨キャップ

カチッと定位置に決まる防雨キャップです。未使用時は押し込んで閉めることでコンセント内部へ水やホコリの浸入を防ぎます。



温度
センサー
内蔵

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型
※SBE-30KC型のみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

SUNDAY RAINBOW REEL mini サンデーレインボーリールミニ

小さくても安心・完全防雨仕様。雨中や水しぶきがかかる場所でも使える屋外用10mコンパクトタイプ！

10
メートル



型式 **SS-10** コンセント仕様 **II** × 2

電線仕様/VCT 1.25mm² × 2心
製品定格/125V・6A
質量/2.5kg
寸法/H273×W224×D156mm

10
メートル

電線色
キャナリ
イエロー



型式 **SS-10(Y)** コンセント仕様 **II** × 2

電線仕様/VCT 1.25mm² × 2心
製品定格/125V・6A
質量/2.5kg
寸法/H273×W224×D156mm

10
メートル

温度
センサー
内蔵



型式 **SS-10S** コンセント仕様 **II** × 2

電線仕様/VCT 1.25mm² × 2心
製品定格/125V・6A
質量/2.5kg
寸法/H273×W224×D156mm

主な特長

防雨型ニッロコンセント

Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。

コンセント防雨キャップ

コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型
※SS-10S型のみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。(ドラム部内蔵)



200V RAINBOW REEL

200V型屋外用リール

プラント、造船、工場など 200V電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。

30
メートル



型式 **BFS-302M** コンセント仕様 **III** × 2

電線仕様/ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 4心
製品定格/250V・5A
漏電遮断器/過負荷保護兼用型
質量/11.2kg
寸法/H397×W315×D308mm

30
メートル



型式 **BFS-332M** コンセント仕様 **III** × 2

電線仕様/ソフトンケーブルVCT 3.5mm² × 4心
製品定格/250V・5A
漏電遮断器/過負荷保護兼用型
質量/15.8kg
寸法/H397×W315×D308mm

防水カバー付漏電遮断器

漏電遮断器は、前面に設置されています。



BFS-202M、-302M、-332M 型

漏電過負荷短絡保護兼用型
定格/3P 100/200V兼用 20A
漏電感度電流/30mA
高速形/衝撃波不動作形

BFS-332KL 型

漏電過負荷短絡保護兼用型
定格/3P 100/200V兼用 20A
漏電感度電流/15mA
高速形/衝撃波不動作形

主な特長

充電部は完全防雨構造

独自の密封構造でコンセント配電部への水の浸入を防ぎます。



安定感も兼ね備えたフレーム構造

フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設けました。寝かせた状態で使用する場合大変便利です。





MULTI TEMOTE REEL

屋外用マルチテモートリール

高所や手狭な現場などで、コンセントだけを手元まで持って行ける「テモートリール」。



型式 **BWM-130K** コンセント仕様 **本体** **二次側**
!!×2 **!!**×3
電線仕様／VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格／100V・5A
漏電遮断器／過負荷保護兼用型
質量／9.7kg
寸法／H385×W315×D323mm

**防水カバー付
漏電遮断器**
漏電遮断器は、
前面に設置されています。

漏電過負荷短絡保護兼用型
定格／2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流／15mA
高速形／衝撃波不動作形

主な特長

コンセント引出し型
リールは電源のそばに、コンセントだけを
使いたい所へ持って行けます。

**二次側
防雨型コンセント**
引き出しコンセントは
防雨キャップ付の防雨
仕様です。

**一次側
コードラック**
一次側電線をスッキリ
収納できます。

安全のため屋外では、必ず「屋外用防雨型リール」を使用してください。

⚠ 注意 安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。

●なぜ屋外用（防雨型）の配線器具を使用しなければならないのか？

労働安全衛生規則 第337条
「事業者は水その他導電性の高い液体によって湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに付属する接続器具で労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては当該移動電線又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ使用してはならない。」

内線規定 3435節-4
「湿気の多い場所又は水気のある場所で使用する電動機その他の電力装置は、湿気又は水気の程度に応じたものを使用するなどその場所に適した構造のものであること。」

例えば

- 工事現場の仮設電源
- イルミネーションの電源
- 屋外看板の電源
- イベントでの屋台照明など
- 屋外での機器使用時

仕様表

□ サンデーレインボーリール ●意匠登録済 ●特許登録済 HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	温度 センサー	漏電 遮断器	質 量 (kg)	梱 包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							
与電線 与電線 SS-20	20	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦×4	125V・5A	—	—	4.4	4	10,197	40561-2
与電線 与電線 SS-30	30							5.6		13,079	40562-9
与電線 与電線 SS-20K	20	VCT 1.25 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4				5.1	3	13,695	40563-6
与電線 与電線 SS-30K	30							6.5		16,093	40564-3
与電線 与電線 SG-20K	20	VCT 2.0 × 3						5.6		14,520	40567-4
与電線 与電線 SG-30K	30							7.2		17,490	40568-1

□ シンタイガーレインボーリール ●意匠登録済 HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	温度 センサー	漏電 遮断器	質 量 (kg)	梱 包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							
SA-30	30	VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	㊦×4	125V・5A	—	—	6.5	3	20,460	20478-9
SA-30K		VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4		●		7.3		26,400	20479-6
SA-50K	50					● (自動復帰)	10.9	2	33,000	20480-2	
●漏電遮断器付											
BA-30K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	100V・5A	—	地絡	7.5	3	34,100	20481-9
BA-50K	50					● (自動復帰)		11.1	2	48,400	20482-6

HATAYA RAINBOW REEL SERIES

屋外用コードリールシリーズ



□ サンタイガーレインボーリール ●実用新案登録済

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	温度 センサー	漏電 遮断器	質 量 (kg)	梱 包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数							
GX-30 *	30	VCTソフトムケーブル 2.0 × 2	2P・15A・125V	㊦×3	125V・5A	● (自動復帰)	—	6.9	3	23,100	12730-9
GX-50 *	50							9.9	2	30,800	12731-6
GX-301K	30	VCTソフトムケーブル 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3				7.8	3	31,240	12732-3
GX-501K	50							11.3	2	37,070	12733-0

●漏電遮断器付

BX-301K	30	VCTソフトムケーブル 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	100V・5A	● (自動復帰)	過負荷	8.0	3	38,390	12734-7
BX-331K *		ソフトンVCTケーブル 3.5 × 3			100V・7A	—		11.8	2	46,970	12738-5
BX-501K		VCTソフトムケーブル 2.0 × 3			100V・5A	● (自動復帰)		11.5	2	53,680	12736-1

*印は受注生産品のため多少納期がかかります。

□ レインボーリール ●特許登録済

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	温度 センサー	漏電 遮断器	質 量 (kg)	梱 包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数							
CE-30	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦×3	125V・4A	—	—	5.9	3	16,720	12726-2
GE-30		VCT 2.0 × 2			125V・5A			6.8		20,240	12727-9
GE-30K		VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	125V・6A			7.5		24,200	12728-6

●漏電遮断器付

BE-30K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	100V・6A	—	地絡	7.8	3	28,930	12742-2
BE-30KC *						● (自動復帰)	過負荷			30,800	12745-3
SBE-30KC							過負荷			32,340	12744-6

*印は受注生産品のため多少納期がかかります。

□ サンデーレインボーリールミニ ●意匠登録済

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	温度 センサー	漏電 遮断器	質 量 (kg)	梱 包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数							
SS-10	10	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦×2	125V・6A	—	—	2.5	4	7,040	20671-4
SS-10(Y)						7,040				20672-1	
SS-10S						● (自動 復帰)				8,140	20673-8

□ 200V型屋外用リール

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	温度 センサー	漏電 遮断器	質 量 (kg)	梱 包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数							
●三相200V型											
BFS-202M	20	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 4	3P・20A・250V 接地付	 ×2	200V・5A	—	過負荷	9.2	1	63,800	12750-7
BFS-302M	30							11.2		70,840	12751-4
BFS-332M								15.8		79,200	12752-1

□ 屋外用マルチテモトリール

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	温度 センサー	漏電 遮断器	質 量 (kg)	梱 包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数							
BWM-130K	一次側 3 + 二次側 27	VCTソフトムケーブル 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	本 体 二次側 ㊦×2 ㊦×3	100V・5A	—	過負荷	9.7	1	59,400	20831-2



安全に関するご注意

安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
ご使用の前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※記載の価格は全て「税込み」表示です。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社／〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場／〒467-0854 名古屋市長津区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場／〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市長津区浮島町12番24号

