

# ゼンビキリール 100V型



特長アイコン  
一覧

2P<sup>Ⓢ</sup>/2P接地付<sup>④</sup>兼用  
ニュートピアプラグ

コンセント防塵キャップ

ドラム空転止め  
(ブレーキストッパー)

電源パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

●標準 ●引掛け ●抜止め

2P<sup>Ⓢ</sup>/2P接地付<sup>④</sup>兼用  
フュートピアプラグ

防雨 コンセント防雨キャップ

温度センサー  
(電線溶解防止機能)

接地端子

## 電線を全部出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リール ZBG-301K X型は建設業労働災害防止協会推薦品です

●漏電遮断器付【接地付】



20  
メートル

寸法図 ⑪ H367×W307×D213


**ZBG-201KX**

24,400円 (標準価格)

コンセント仕様

Ⓢ×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 3心  
製品定格/100V・15A  
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付  
漏電遮断器/過負荷付<sup>③</sup> 質量/6.5kg



梱包/1台 発送単位/1台

●漏電遮断器付【接地付】



30  
メートル

寸法図 ⑪ H367×W307×D213


**ZBG-301KX**

28,000円 (標準価格)

コンセント仕様

Ⓢ×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 3心  
製品定格/100V・15A  
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付  
漏電遮断器/過負荷付<sup>③</sup> 質量/8.0kg



梱包/1台 発送単位/1台

ハタヤの黄色のコードリールは  
漏電遮断器付です。

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については185ページをご覧ください。)●漏電遮断器については191ページをご覧ください。●円盤/鉄板製 ●全機種コンセント防塵シャッター付 ●寸法については67~68ページをご覧ください。

### ゼンビキリール ■特長

電線を全部引き出すとコンセントが使用可能！  
電線が熱を持たないので、電線の焼損や  
建物内での火災の危険を防ぎます。



POINT.1  
全長引出し使用の徹底

誤った使用をしないよう  
安全指導の徹底を図れます。

POINT.2  
シンプル構造だから  
故障が少ない

コンセントにカバーがついたシ  
ンプル構造、複雑な機能がない  
ので故障の心配がありません。



コードリールのドラム表面にコンセントを設置。  
電線を全部引き出すと、ドラムの回転に合わせて  
コンセントカバーが自重で開き、コンセントが  
使用可能になります。

電線をひと巻きすれば、  
コンセントカバーが閉  
まります。電線を巻い  
たままでの使用がで  
きない構造です。



オプション (別売)  
ネームプレート

社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが  
貼れる便利なプレートです。※詳細はお問合せください。

# ゼンビキリール 100V型



特長アイコン  
一覧

2P<sup>Ⓢ</sup>/2P接地付<sup>④</sup>兼用  
ニュートピアプラグ

コンセント防塵キャップ  
防雨 コンセント防雨キャップ

ドラム空転止め  
(ブレーキストッパー)  
温度センサー  
(電線溶解防止機能)

電源パイロットランプ  
接地端子

〈コンセント仕様〉  
●…標準 ●…引掛け ●…抜止め

## 電線を全部出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リール ZBG-301K X型は建設業労働災害防止協会推薦品です

### ●漏電遮断器付【接地付】




20  
メートル

寸法図 ⑪ H367×W307×D213

**ZBG-201KX** コンセント仕様  
24,400円(標準価格) **Ⓢ**×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 3心  
製品定格/100V・15A  
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付  
漏電遮断器/過負荷付<sup>③</sup> 質量/6.5kg



梱包/1台 発送単位/1台

### ●漏電遮断器付【接地付】




30  
メートル

寸法図 ⑪ H367×W307×D213

**ZBG-301KX** コンセント仕様  
28,000円(標準価格) **Ⓢ**×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 3心  
製品定格/100V・15A  
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付  
漏電遮断器/過負荷付<sup>③</sup> 質量/8.0kg



梱包/1台 発送単位/1台

ハタヤの黄色のコードリールは  
漏電遮断器付です。

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については185ページをご覧ください。)●漏電遮断器については191ページをご覧ください。●円盤/鉄板製 ●全機種コンセント防塵シャッター付 ●寸法については67~68ページをご覧ください。

## ゼンビキリール ■特長

電線を全部引き出すとコンセントが使用可能！  
電線が熱を持たないので、電線の焼損や  
建物内での火災の危険を防ぎます。



### POINT.1 全長引出し使用の徹底

誤った使用をしないよう  
安全指導の徹底を図れます。

### POINT.2 シンプル構造だから 故障が少ない

コンセントにカバーがついたシ  
ンプル構造、複雑な機能がない  
ので故障の心配がありません。



コードリールのドラム表面にコンセントを設置。  
電線を全部引き出すと、ドラムの回転に合わせて  
コンセントカバーが自重で開き、コンセントが  
使用可能になります。

電線をひと巻きすれば、  
コンセントカバーが閉  
まります。電線を巻い  
たままでの使用がで  
きない構造です。



### オプション(別売) ネームプレート

社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが  
貼れる便利なプレートです。※詳細はお問合せください。