

# LED FOLDING LIGHT

HATAYA

屋外用

PSE

240W

## LED フォールディングライト

360度から直下まで照射方向を自在に調整できます

防塵・防水

IP65

固有エネルギー消費効率100lm/W


240W LED (60W×4本)

明るさ 合計24,000 Lm(ルーメン)

色温度 5,000 K (昼白色)

360度から直下まで

照射方向を自在に調整



簡単交換の優れたメンテナンス性

光源の汚れを防ぐカバー付

灯体の急落下を防ぐ

エアーダンパー付


※三脚スタンドタイプのみ

収納・持ち運びに便利！  
灯体+三脚スタンド用  
収納ケース付

# HATAYA LED FOLDING LIGHT

LEDフォールディングライト

用途に合わせて照射角度を自在に調整できる!!



灯体を閉じた場合

灯体を全て開いた場合



**例えば 360度照明に**

360度均一照射します。広範囲を明るく照らします。



**例えば 直下照明に**

光が周囲に広がらず、ピンポイントで照らせるので住宅地での夜間工事など近隣に迷惑をかけません。

**ポイント1**

光源の汚れを防ぐ**カバー付**  
汚れたら取り換えるだけの優れたメンテナンス性  
PET製保護カバー 4枚付

**ポイント2**

灯体の急落下を防ぐ**エアードンパー付**  
器具の故障・ケガ防止に

すっ~と降りて安全です



灯体+三脚スタンド用収納ケース



消費電力 **240W**

全光束 **24000**ルーメン

色温度 **5000K** 昼白色

防塵・防水 **IP65**

三脚取付部 **φ27**


2200~2940mm

三脚セット **LLFL-240K**

■主な特長

- 高輝度240W LED光源 (60W×4)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 照明ON/OFFスイッチ付
- 汚れ防止カバー付
- 収納ケース付
- エアードンパー付三脚スタンド※  
※LLFL-240K型のみ

■照度表(水平照度)



■仕様表

型式	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力) 周波数	摘要	三脚 取付部 寸法	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)								
<b>LLF-240K</b> (灯体のみ)	5	VCT 0.75 × 3 2P/2P接地付兼用プラグ付	240W 高輝度LED	100V・240W 50/60Hz兼用	灯体のみ  CPL-3型 レンカスタンド付	φ27	10	1	オープン価格	35117-9
<b>LLFL-240K</b> (三脚セット)										14

HATAYA JANコード 49-30510

●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。  
●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

三脚スタンド

HATAYA JANコード 49-30510

型式	仕様	耐荷重 (kg)	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
<b>CPL-3</b>	伸縮寸法1,230mm / 伸長寸法1,970mm	15	4.0	1	オープン価格	32138-7



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)  
畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市長久保瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)  
岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社  
●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社  
**ハタヤオーケーエス株式会社** 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号  
**松栄興産株式会社** 〒467-0854 名古屋市長久保瑞穂区浮島町12番24号

