HATAYA

新製品

屋内用



題イオシと光触媒の

簡単道

除

防カビ

「ロングライトスタンド4灯タイプ」が登場!



広範囲を360度照明 8灯まで連結可能



補助電源にも 使えます。



商用バンにも載せられ、

構置き 段積み収納もできます。

ランプ表面に光触媒効果を活性化する「酸化チタン」と 銀イオンを発生する「ナノシルバー」をコーティング



点灯するだけで 除菌 消臭 防カビ が できるCCFL蛍光ランプを採用!

- ●消費電力/25W
- ●色温度/6,000K ●演色性/Ra85
- ●全光束/1,800Lm
- ●設計寿命/50,000時間 ●口金/G13

EDと同等の明るさ

HATAYA Disinfection Function Lamps

銀イオンと光触媒の八タヤ除菌照明シリーズ

照明を点灯するだけ!

銀イオンと光触媒のカで 除菌 消臭 防カビ ができる









(スタンド折りたたみ時は1

細菌・ウィルスを防ぐ

新型コロナウィルス 8時間で99.882% 16時間で99.974%不活性化

※奈良県立医科大学による試験結果

大腸菌・黄色ブドウ球菌 浮遊菌4時間、付着菌 24時間で99.9%死滅

※SGSによる試験結果

サルモネラ菌

24時間で99.92%死滅

※ICASによる試験結果

悪臭を除去する

アンモニア(糞尿臭) 1時間で28.5%を

分解·除去

※ICASによる試験結果

ホルムアルデヒド 24時間で91.9%を 分解·除去

※SGSによる試験結果

ニコチン

24時間で99.9%を 分解·除去

※SGSによる試験結果

カビを除去する

クロコウジカビ 4時間で10%、 8時間で30%の カビ菌の除菌効果を確認

※ICASによる試験結果

光触媒(酸化チタン)+ナノシルバー

可視光応答型光触媒

浮遊する花粉・悪臭・カビ菌を吸着・除菌・分解

ライトに着く油汚れやタバコのヤニ、糞尿を分解して 取り除く、セルフクリーニング機能があります。


放電管の電位+ナノシルバー

銀イオンAq+による除菌

186

175

650種類の有害菌やウィルスを安全無害に除菌・不活性化



※有効範囲については目安となります。例 えば光触媒はライト付近の有効範囲に浮 遊する有害物質を分解しますが、空気は平 均化しますので時間とともに部屋全体の 空気の浮遊菌数が減り、空気がきれいに なっていきます。また銀イオンは数時間浮 游するので空気の対流に乗ってこの有効 範囲を超えて飛んで行き、時間とともに効 里が出てきます。

単位/ Lx(ルクス) 除菌ランプ 58 38 29 24 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 57 38 29 24 18

LEDと同等の明るさです。(ハタヤLLX-80K型との比較)

■主な特長

- ●25W直管形CCFL蛍光ランプを4本内蔵
- 荷締め用 ●スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも 載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納可能
- ●コンセント付なので電動工具も使え また連結点灯が可能(8灯まで)
- ø75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)



- ①電源パイロットランプ ②
 のダブルコンセント
- ③接地端子
- ④照明ON/OFFスイッチ



- ⑤過負荷付漏電遮断器 (防塵カバー付) ⑥引掛け式コンセント
- (電源ケーブルは着脱式)



スタンドベース部は 折りたたみ式 10m電源ケーブル ●漏電遮断器仕様 引掛け コネクター付

漏雷過負荷短絡保護兼用型 定格/2P 100/200V兼用 15A 漏電感度電流/15mA 高速形/衝撃波不動作形



450(スタンド折りたたみ時は210) 除菌ランプに 関する情報は こちら



■照度表

| ■11依衣 HATAYA JANコード 4 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------|-----|--------|---------|
| | 型式 | 電線仕様 | | コンセント仕様 | | 照明装置 | 定 格 /電圧·消費電力\ | | 梱包 | 標準価格 | JANJ-ド |
| | | 長さ(m) | 種別·太さ(m㎡)·心数(C) | 定格 | 形状×個数 | | 周波数 | (kg) | (台) | (円) | 071112 |
| | DLLX-100K | 10 | VCT 2.0× 3 (接地付) | 2P·15A·125V 接地付 | () ×2 | 25W直管形 除菌ランプ×4 | 100V 100W 50/60Hz兼用 | 16 ケーブル 除く | 1 | オープン価格 | 36007-2 |

●上記製品には **① ①**兼用フキュートビプラグがついています。 ●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内 (94~106V) の安定した電源を使用してください。 ●発電機を使用する場合はイン バーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計1500W以下でご使 用ください



安全に関するご注意

で使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社人女ヤリミテッド 株式會社畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL(052)261-3821(代) 畑屋製作所本社工場/〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社●大阪支社●仙台支店●北関東支店●新潟支店●右上を支店●広島支店●極阜物流センター

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島ー丁目1番5号 松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号





