

キャスター付スタンドライト

●ワイドライトタイプ



MLBC-150KH

150W ×1



●フローレンライトタイプ



FXC-405

40W ×2



光が必要な場所にキャスターで移動！ 省エネ効果バツグンです

キャスター付なので必要な場所に光を移動でき、少ない台数で広範囲をカバー。省エネにも貢献します。倉庫内作業や室内工事などの邪魔にもなりません。自在なφ100大型ゴムキャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。

■特長

- キャスター付で照明の移動が行えます
- 自在なφ100大型ゴムキャスター




【ワイドライトタイプ(MLBC型)】

- 最大約2.5mの高さから、360度を照らします
- 夜間の作業でも安心の瞬時再点灯型
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 連結用コンセント付

【フローレンライト(FXC型)】

- 省エネ・長寿命・低温度の蛍光灯を2灯同時に使用可能
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- アース不要の二重絶縁構造
- 連結用コンセント付





■交換球(MLBC型用)
150W型(瞬時再点灯用)
MD150CE-W
13,200円



■交換球(FXC型用)
40W型 **FLR-40** 1,100円

※照明器具本体寸法はそれぞれ127ページ・MLB型、73ページ・FXW型をご参照ください。

型式	灯体の電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力 周波数)	摘要	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数					
●ワイドライトタイプ									
MLBC-150KH	5	VCT 2.0 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	 ×1	150W メタルハライドライト ×1灯	100V・150W 50/60Hz兼用	CRX-2W型スタンド付	14.7	143,000

●上記製品には2P/2P接地付兼用フキユートビプラグが付いています。●点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。●電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●交換球については135~136ページをご参照ください。●キャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。●スタンドは一部組立式です。

●フローレンライトタイプ

FXC-405	5	2PNCT 0.75 × 2	7A・125V	 ×1	インバーター内蔵 40W直管形 蛍光灯付	100V・40W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	CRX-2F型スタンド付	10.0	132,000
----------------	---	----------------	---------	--	----------------------------	---------------------------------	--------------	------	---------

●コンセントは連結点灯専用です。●交換球については135~136ページをご参照ください。●電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●キャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。●スタンドは一部組立式です。

記載の価格は全て「税込み」表示です。