

# LED吊り下げ灯

☔屋外用

PS  
E



樹脂製軽量設計だから落下などの衝撃に強い!  
バラストレス水銀灯160W相当の明るさ

■特長

- 24W LED採用
  - ・LED寿命は約40,000時間  
※使用状況、使用環境によって異なります
  - ・電源投入ですぐに明るく点灯
  - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 落下などの衝撃に強い、軽量樹脂製ボディ  
(落下防止ワイヤー付属)
- コンセント付なので連結点灯が可能(15灯まで)
- 照明カバーは耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます
- 収納式吊り下げフック付
- 雨中でも安心の屋外用防雨型

床置きでも  
使用可能

15灯まで  
連結可能

付属の  
スタンド継手で  
三脚スタンド取り付け

段積み可能  
(推奨3~4段程度)

スタンド継手は  
灯体上部に取り付けます  
※LTL-24WK型のみ  
※三脚は別売り

型 式	本体色	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数					
LTL-24WK	緑	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ × 2	24W白色LED	100V・24W 50/60Hz兼用	照明ON/OFF スイッチ付	2.2	33,000
LTL-24K	オレンジ				Ⓜ × 1			スイッチなし	2.0	29,370

●上記製品には2P<sup>Ⓜ</sup>/2P接地付<sup>Ⓜ</sup>兼用フェイクトビプラグが付いています。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は当機の照明も含めて合計1500W以下でご使用ください。

記載の価格は全て「税込み」表示です。