

# LED TSURISAGETOU

HATAYA

屋外用

PS  
E

## 24W LED 吊り下げ灯

最大15灯まで連結可能

多数照明を必要とする現場に…

紫外線放射が少なく、ほとんど虫を寄せ付けない

24W LED バラストレス水銀ランプ  
160W相当の明るさ

明るさ 2,400 Lm (ルーメン)

色温度 5,000 K (昼白色)

落下などによる衝撃に強い

軽量樹脂ボディ

広範囲を360度照明

15灯まで連結可能



LED TSURISAGETOU

# HATAYA LED TSURISAGETOU

## LED吊り下げ灯

樹脂製ボディの軽量設計だから  
落下などの衝撃に強い！  
ハードな現場でもしっかり照らします



**LTL-24WK**  
(照明スイッチ付)

### ■主な特長

- 24W LED採用
- 落下などの衝撃に強い、軽量樹脂製ボディ  
(落下防止ワイヤー付属)
- コンセント付なので連結点灯が可能(15灯まで)
- LEDなので瞬時に100%点灯  
(LTL-24WK型は照明スイッチ付)
- 照明カバーは耐薬品性なので溶剤で  
拭き取り清掃ができます
- 紫外線放射が少ないので、  
虫をほとんど寄せ付けません
- 収納式吊り下げフック付
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント

耐薬品性・耐候性  
照明カバー

消費電力  
**24W**

全光束  
**2400**  
ルーメン

色温度  
**5000K**  
昼白色

連結点灯  
**15灯**

1口  
コンセント  
仕様

### 段積み可能

収納・保管スペースが  
有効に利用できます  
推奨3～4段程度  
※現場の状態に応じて  
安全を考慮してください

**LTL-24K**  
(スイッチなし)

2口  
コンセント  
仕様  
連結点灯  
補助電源  
同時  
OK!

床置きでも  
使用可能




防雨型連結コンセント  
LTL-24WK型×2口  
LTL-24K型×1口



吊り下げフックは収納式  
ケーブルは本体に巻いて  
収納できます

### ■寸法図



付属のスタンド継手を  
使えば三脚スタンド取り付け

※LTL-24WK型のみ




### レンカスタンド(別売)

型式 **CPL-2**  
標準価格 **8,900円**  
JANコード  
49-30510-32135-6


スタンド継手は  
灯体上部に  
取り付けます




### ■照度表(水平面)



高さ1.5m



高さ2.5m



単位:Lx(ルクス)

### ■仕様表

| 型 式             | 電線仕様  |                              | コンセント仕様            |       | 照明装置         | 定 格<br>(電圧・消費電力)<br>周波数 | 摘 要               | 質量<br>(kg) | 梱包<br>(台) | 標準価格<br>(円)   | JANコード  |
|-----------------|-------|------------------------------|--------------------|-------|--------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|---------|
|                 | 長さ(m) | 種別・太さ(mm)・心数(C)              | 定 格                | 形状×個数 |              |                         |                   |            |           |               |         |
| <b>LTL-24WK</b> | 5     | <b>VCT 1.25 × 3</b><br>(接地付) | 2P・15A・125V<br>接地付 | ① × 2 | 24W<br>白色LED | 100V 24W<br>50/60Hz兼用   | 照明ON/OFF<br>スイッチ付 | 2.2        | 1         | <b>30,000</b> | 32192-9 |
| <b>LTL-24K</b>  |       |                              |                    | ① × 1 |              |                         | スイッチなし            | 2.0        |           | <b>26,700</b> | 32191-2 |

●本体色はLTL-24WK型が緑、LTL-24K型がオレンジとなります。●上記製品には①①兼用フューズプラグがついています。●本製品に三脚スタンドは付属していません。●三脚スタンドに取り付けて使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90～110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は当機の照明も含めて合計1500W以下でご使用ください。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

## 株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店

●広島支店 ●福岡支店 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

**ハタヤオーケーエス株式会社** 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

**松栄興産 株式会社** 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854