

業務用防犯センサーライト ☔屋外用 PS E



防犯や夜間の臨時点灯に… 灯体は頑丈なアルミダイカスト製ボディ

■特長

- 広角度110度をセンサーで検知
- 点灯時間(約5秒～約12分)、動作明るさ(1000Lx～5Lx)の設定可能
- 光源は30W LED、周囲を明るく照らすので防犯カメラもしっかり映ります
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
(完全防水ではないので、直接飛沫のかからない場所に設置してください)
- センサー作動中の必要時だけ自動的に点灯・消灯できるので
無駄な電気の使用を防ぎ、省エネ効果があります
- バイス付タイプなのでさまざまな場所に取り付けできます(仮設置も可能)
継手を外せばブラケット固定、または市販の単管クランプやUボルトなども
取り付けられます
- 灯体は頑丈なアルミダイカスト製
- 前面ガラスは安心の強化ガラス仕様、ガードネット付



ハタヤ三脚に取り付けられ
仮設置も可能
*三脚は別売り



市販の
単管クランプや
Uボルトでの
取り付けも可能



点灯時間・動作明るさ調節



人を検知してから消灯するまでの時間とセンサーが反応する周囲の明るさを設定できます。

■用途

- 無人駐車場・倉庫・工場・学校などの防犯灯に
- 倉庫・工場での夜間作業に
- 夜間の無人駐車場などでの来客用の自動照明に
- 防犯カメラ(ダミー等も効果有)と並設すると
効果が高まります

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
LTSL-305KN	5	ソフトケーブルVCT 0.75 × 3(接地付)	30W 高輝度LED	100V・30W 50/60Hz	VM-4型バイス付 (ブラケット固定) (平面・単管パイプ用)	φ27	4.1	47,300
LTSL-310KN	10						4.6	48,840

●電線長10m以上の特注仕様も製作致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

■センサー部仕様

検知範囲	センサー可動範囲	取り付け高さ	点灯時間	動作明るさ	感度調整	動作温度
最長12m・水平角度180度 2m取り付け高さ・赤外線検知方式	垂直35度・水平70度 ユニバーサル式	〈壁付け〉1.8～2.0m 〈天井付け〉2.2～4.0m	約5秒～12分 (可変調整)	5～1,000Lx (可変調整)	なし	-20～40℃

記載の価格は全て「税込み」表示です。