

# LED BOUBAKU MINI LIGHT

HATAYA

新製品

屋外用

[d2G5基準合格品]  
型式検定番号/第T65329号

## LED 防爆型 ミニライト

手の平にピッタリ、ポケットにスッポリ、使いやすさ抜群のLED防爆ライト



0.5W高輝度  
LED使用 **日本製**

明るさ 40lm(ルーメン)

実用点灯時間 連続約48時間

単4アルカリ電池  
3個使用(LR03)

携帯に便利な  
帯電防止ケース付



# HATAYA LED BOUBAKU MINI LIGHT

LED防爆型ミニライト

0.5W高輝度白色LED採用! 本体は丈夫なダイキャスト製。  
軽量コンパクトボディの**防爆型ミニライト**です。

明るさ  
**40**ルーメン

実用点灯時間  
連続**48**時間

d2G5基準合格品

型式検定番号/第T65329号

**0.5W**  
LED LAMP



**材質** 本体・前キャップ/ダイキャスト用アルミニウム合金  
前面保護カバー/硬質板ガラス

**寸法図**



φ38 28 117(最小115) 87 43.7 0.80

■主な特長

- 耐圧防爆構造 [d2G5]  
＜適用規格＞工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 防雨構造なので屋外使用可能
- 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)
- 携帯に便利な帯電防止ケース付 **NEW**
- 脚付なので転がらず、床置きが可能
- 落下防止用ストラップ付
- 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計



落下防止用ストラップ付



脚付なので転がらず安定します



滑りにくいゴム製グリップ付



0.5W高輝度LED

■性能

実用点灯時間 (常温20℃の場合)	連続約48時間(断続使用は48時間以上) ※電池のメーカー及び使用条件等により若干異なります。 ※実用点灯時間は点灯初期値の明るさから約10%に落ちるまでの 目安の時間で、完全に消灯してしまうということではありません。
----------------------	--

LED寿命	約30,000時間(目安)
明るさ	1m先中心部/約150 lx(ルクス) 色温度/8,000K(ケルビン) 全光束/約40 lm(ルーメン) ※点灯初期時でのデータ値です。

■仕様表

型 式	適合電池	使用ランプ	防爆構造			質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
			種 類	爆発等級	発火度				
<b>SEP-005D</b>	単4アルカリ電池(LR03)×3個 ※テスト用電池付属	高輝度0.5W白色LED	d(耐圧防爆構造)	2	G5	0.18 (ケース除く)	1	<b>18,000</b>	31138-8

HATAYA JANコード 49-30510


※ニッカドやニッケル水素などの充電電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂のおそれがあるため、絶対に使用しないでください。  
※使用済みの電池は各自自治体の指示に従って廃棄してください。

可燃性のガスや引火性物質の蒸気などの爆発性ガスが存在したり、蓄積するおそれがある場所では、電気機器から発生する火花や高温になった部品が点火源となり爆発や火災が発生する危険があります。このような危険場所では、爆発や火災を未然に防ぐ構造を備えた電気機器を使用する必要があります。

本製品は1種危険場所及び2種危険場所で使用することができる「耐圧防爆構造」を備えています。発火度が「G1~G5」で、爆発等級が1及び2の爆発性ガスが存在する場所で使用することができます。

■用途

- 石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
- タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に
- 消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等への備品に
- 各工場等の塗装ブース点検時の照明に



■使用できる爆発性ガス分類例

爆発等級	発火度				
	G1	G2	G3	G4	G5
1	アセトン アンモニア 一酸化炭素 エタン 酢酸 酢酸エチル トルエン プロパン ベンゼン メタノール メタン	エタノール 酢酸イソペンチル 1-ブタノール ブタン 無水酢酸	ガソリン ヘキサン	アセトアルデヒド エチルエーテル	
2	石炭ガス	エチレン エチレンオキシド	イソブレン		



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)  
畑屋製作所本社工場/名古屋瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)  
岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)  
●東京支店 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●福岡支店  
●札幌営業所 ●仙台営業所 ●東京南営業所 ●北関東営業所  
●三条営業所 ●広島営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社(オートリール製造)

**ハタヤオーケーエス株式会社**

東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

顧客サービスデスク フリーダイヤル 0120-686-888

ホームページ <http://www.hataya.jp>