

防災用蛍光灯ライトセット

☔ 屋外用

PS
E

☐ 二重絶縁

受注生産品

受注生産品

FJW-D5S

36W ×2



全光束
2,900
ルーメン
×2



【セット内容】

- 36Wフローレンライト×2
- 交換球×2
- 5m防雨トリプル延長コード×1

【ブラ段ケース寸法】

H190×W285×D920mm



FXW-D5S

40W ×2



全光束
2,850
ルーメン
×2



【セット内容】

- 40Wフローレンライト×2
- 交換球×2
- 5m防雨トリプル延長コード×1

【ブラ段ケース寸法】

H190×W285×D1,690mm



防災テント内での
吊り下げ照明として



■交換球
36W型 40W型
FPL-36 FPL-40
2,640円 1,100円

※照明器具本体寸法は73ページのFJW、FXW型をご参照ください。

型 式	電線仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)	標 準 価 格 (円)
	長 さ (m)	種 別・太 さ (mm)・心 数 (C)						
FJW-D5S	*	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵36W コンパクト形蛍光ランプ×2灯	100V・36W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT5m延長コード1本付 交換球(FPL-36型)2本付	5.5	1	85,800
FXW-D5S	*		インバーター内蔵40W 直管形蛍光ランプ×2灯	100V・40W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT5m延長コード1本付 交換球(FLR-40型)2本付	7.8	1	99,000

- 上記機種は受注生産品の為、多少納期がかかります。
- 連続10灯まで連結可能です。
- コンセントは連結点灯専用です。
- 本製品に三脚スタンドは付属していません。
- 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

記載の価格は全て「税込み」表示です。